

주요 정비작업별 공임 및 표준정비시간

가

1. 시간당 공임

(단위 : 원/ VAT 포함)

작업항목			시간당 공임
탈부착 교환	승용자동차	배기량 1,000cc 이하	
		배기량 2,000cc 미만	
		배기량 2,000cc 이상	
	승합자동차	승차정원 15인승 이하	
	화물자동차	적재량 1톤 이하	
		적재량 1톤 초과	
판금			
도장			

(1) 교환 및 탈부착 작업

(단위 : 시간)

자동차 구분 작업항목	승용			승합	화물	
	배기량 1,000cc 이하	배기량 2,000cc 미만	배기량 2,000cc 이상	승차정원 15인승이하	적재량 1톤 이하	적재량 1톤 초과
범퍼(앞/뒤)	1.5/1.6	2.8	2.3/2.2	2.5/2.5	1.4	1.5
후드	0.9	1.7	1.2	1.3	0.5	/
헬더	1.6	1.9	1.1	1.17	/	/
도어(앞/뒤)	3.1/3.1	6.5	3.5/3.2	3.5	2.5	4.3
슬라이딩 도어(옆)	/	6.9	/	5.08	/	/
트렁크리드	1.0	3.1	1.80	5.39	/	/
패널(앞/뒤)	6.7/5.3	14.1	1.0/5.3	4.0/9.0	5.25	10.0
루프패널	10.0	19.0	6.7	18.0	6.2	8.7

2. 표준정비시간

(단위 : 시간)

자동차의 종류 작업항목	승용			승합	화물	
	배기량 1,000cc 이하	배기량 2,000cc 미만	배기량 2,000cc 이상	승차정원 15인승 이하	적재량 1톤이하	적재량 1톤초과
교환	엔진오일	0.5	0.5	0.5	0.7	1.0
	오토미션 오일	1.0	1.0	1.5	1.0	1.5
	브레이크 오일	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
	부동액	0.8	0.8	0.8	1.0	1.5
	팬벨트	0.7	0.7	0.8	1.0	1.5
	브레이크 앞 패드	0.5	0.8	1.0	1.0	1.5
	발전기	1.0	1.2	1.7	1.7	2.0
	시동모터	1.0	1.5	1.7	1.7	2.0
	연료 필터	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
	에어콘가스 보충	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5
	타이어펍크(간이식)	0.3	0.3	0.3	0.3	-
	타이어펍크(탈착식)	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0

(2) 도장 작업

(단위 : 시간)

도장 작업 단계 작업 내용 항목	1코트 (유용성)			2코트				3코트							
	경형	중소형	대형	경형		중소형		대형		경형		중소형		대형	
				유용성	수용성	유용성	수용성	유용성	수용성	유용성	수용성	유용성	수용성	유용성	수용성
범퍼(앞/뒤)	3.4	3.8/3.6	4.2	3.8	4.4	4.4/4.1	5.2/4.9	5.5	5.2	4.3	5.0	5.0/4.7	5.9/5.6	5.5	5.9
후드	4.1	4.5	4.6	4.5	5.2	5.2	6.1	4.6	6.0	5.1	5.9	5.9	7.0	6.0	6.8
헬더(앞/뒤)	2.5	2.9/3.8	2.9	2.9	3.3	3.3/4.2	4.0/4.8	2.9	4.2	3.3	3.8	3.8/4.8	4.6/5.5	4.1	4.7
도어(앞/뒤)	3.2	3.6/3.6	4.0	3.6	4.1	4.2/4.1	5.0/4.8	5.9	5.0	4.1	4.7	4.8/4.7	5.7/5.5	5.1	5.7
도어(슬라이딩)	3.3	3.7	4.1	3.7	4.3	4.3	5.1	/	/	4.2	4.9	4.9	5.8	/	/
루프 패널	3.2	3.6	4.0	3.6	4.1	4.2	5.0	4.7	5.0	4.1	4.7	4.8	5.7	4.9	5.7
루프 사이드패널	2.1	2.5	2.9	2.5	2.9	2.9	3.4	/	/	2.9	3.3	3.3	3.9	/	/
트렁크리드	3.4	3.6	3.6	3.8	4.4	4.4	5.2	3.6	5.2	4.3	5.0	5.0	5.9	5.2	5.9
윈도우 필라	1.8	2.0	2.0	2.2	2.5	2.5	2.9	2.0	3.4	2.5	2.9	2.9	3.3	3.3	3.8
사이드 스텝패널	1.6	2.0	2.0	2.0	2.3	2.5	2.6	2.0	3.1	2.3	2.6	2.9	3.0	3.1	3.6
센터 필라	2.4	2.5	2.5	2.8	3.2	3.1	3.7	2.5	4.0	3.2	3.7	3.5	4.2	4.0	4.6
사이드 미러	0.4	0.8	1.2	0.8	0.9	0.9	1.1	/	/	0.9	1.0	1.0	1.3	1.7	/
패널(앞/뒤)	2.1	2.1	2.1	2.5	2.9	2.9	3.4	2.1	3.7	2.9	3.3	3.3	3.9	2.7	3.9
패널 외측 방청 도장	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
조색(1회 기준)	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1

* 경형(아토즈), 중소형(NF소나타), 대형(HG그랜저), 승합(그랜드카니발), 화물(1톤 이하 포터2), 1톤 초과(마이티) 차량으로 예시하였음. * 패널 외측 방청 도장 시간 : 400cm² 당

* 위 표의 표준정비시간은 작업별 평균정비시간으로 제작사 모델별로 상이 할 수 있음. * 무단배포 및 복제는 저작권에 의하여 처벌 받을 수 있습니다..

